

# TruckMaster<sup>®</sup>

Mobilne urządzenie na olej napędowy z dystrybutorem paliwa

**Urządzenia TruckMaster<sup>®</sup>**  
spełniają warunki zawarte  
w **Europejskiej Umowie (ADR)**,  
dotyczącej międzynarodowego przewozu  
drogowego towarów niebezpiecznych.

Jedyny  
producent urządzeń  
**TruckMaster<sup>®</sup>**  
na rynku ...  
**Kingspan  
Environmental!**

Nieosiągalne  
do skopiowania!



➔ **PRODUKT  
POLSKI**

# TruckMaster® INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO TRANSPORTU PALIWA

➔ **Urządzenie TruckMaster® jest idealnym rozwiązaniem w wielu dziedzinach gospodarki:**

## TRANSPORT



- Łatwe tankowanie na stacji benzynowej.
- Profilowane dno ułatwia załadunek.
- Bezpieczny transport.

## BUDOWNICTWO



- Wygodne tankowanie maszyn w dowolnym miejscu.

## ROLNICTWO



- Idealny do tankowania ciężkiego sprzętu rolniczego.

## DOSTĘPNE POJEMNOŚCI



- Mobilne urządzenia na olej napędowy z układem dystrybucyjnym, umożliwiające dostarczenie i tankowanie paliwa w dowolnym miejscu.
- TruckMaster® jest idealnym urządzeniem do tankowania ciężkiego sprzętu, tj. ciągników, samochodów ciężarowych, kombajnów etc., w miejscu ich wykorzystania.
- Urządzenie pozwala uniknąć przestoju sprzętu podczas pracy, spowodowanych koniecznością dojazdu do stacji paliw.
- Wewnątrz urządzeń znajduje się przegroda zapobiegająca nadmiernym ruchom paliwa podczas transportu. Przewóz paliwa w urządzeniu bez takiej przegrody groziłby przewróceniem zbiornika, a nawet pojazdu.
- Urządzenia o pojemności 420 i 900 litrów są zgodne z wymogami Umowy Europejskiej (ADR), dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. TruckMaster® 420l certyfikat numer 413/0/575, TruckMaster® 900l certyfikat numer 448/0/1237.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 4 metalowe szkle do bezpiecznego podnoszenia (wyposażenie standardowe dla pojemności 420 i 900 litrów; opcjonalne dla pojemności 200 litrów),
- lampa akumulatorowa LED (wyposażenie standardowe dla pojemności 420 i 900 litrów; opcjonalne dla pojemności 200 litrów),
- pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- większa przepustowość - wąż ssawny 1" z zaworem odcinającym oraz z filtrem siatkowym,
- pompa 12V o wydajności max. 40l/min.,
- 6-metrowy kabel zasilający z uchwytem,
- przewód dystrybucyjny o długości 4m,
- nalewak z automatycznym zaworem odcinającym oraz uchwytem,
- zamykany wlew,
- odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się paliwa podczas transportu,
- zamykana na klucz pokrywa\*.

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- pompa 24V DC o wydajności max. 43l/min. (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- pompa 24/12V DC o wydajności max. 70/35l/min. (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- pompy 12V lub 24V DC o wydajności max. 85l/min. (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- pompa 230V AC o wydajności max. 56l/min. (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- przepływomierz cyfrowy o maksymalnej dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- przepływomierz cyfrowy o maksymalnej dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy (tylko dla pojemności 420 i 900 litrów),
- 4 metalowe szkle do bezpiecznego podnoszenia (tylko dla pojemności 200 litrów)
- pistolet manualny (tylko dla pojemności 200 litrów).

Kod produktu	Pojemność max. [l]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
OTM00200DG/**	200	1,18	0,86	0,50
OTM00420DG/**	420	1,18	0,86	0,91
OTM00900DG/**	900	1,41	1,05	1,21

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.  
 Pojemność użytkowa stanowi około 95% objętości maksymalnej.  
 \* Wersja Truckmaster® 900l posiada pokrywę z silownikami dla zwiększenia komfortu obsługi.  
 \*\* Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.  
 Gwarancja na szczelność urządzenia wynosi 5 lat, a na wyposażenie 2 lata.  
 Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

Dystrybutor:

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.



BS EN ISO 9001:2008  
FM 57348

**Kingspan®**  
Environmental

**Kingspan Environmental Sp. z o.o.**  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polska

Tel.: +48 61 814 44 00  
Fax: +48 61 814 54 99  
biuro@kingspan-env.com  
www.environmental.kingspan.com